

【スペック】

同時録画台数 (対応ネットワークカメラ)		推奨24台まで ※多数のカメラにも本機を複数使用することで対応可能です
録画方法		連続録画、スケジュール録画、動体検知、アラーム入力
CPU		Pentium Dual Core 2.4GHz 以上
メモリ (RAM)		2GB 以上
メモリ (Video)		512MB 以上
ハードディスク容量 (標準)		500GB 以上
ハードディスク最大容量 (オプション)		2000MB (1000MB × 2 台)
OS		Windows 2000/XP、Windows Vista
Direct-X		Direct-X 9.0 以上
LAN ポート		10/100/1000BASE-T (RJ-45)
映像出力		VGA、DVI、S-VIDEO
音声出力		ライン出力 1ch
アラーム入力/出力		入力:4ch/出力:1ch 対応
パン/チルト/ズーム制御		RS-485 (指定機種サポート)
USB ポート		USB2.0 準拠
システム制御		マウス、キーボード
画面表示		3 ページ: 1、4、6、9、13、16、24ch/ ローテーション表示
録画解像度	720 × 480	720/600 FPS (NTSC/PAL)
	NTSC: 360 × 240、 720 × 240、720 × 480	720/300 FPS (NTSC/PAL)
	PAL: 360 × 288、 720 × 288、720 × 576	480/150 FPS (NTSC/PAL)
圧縮方式		MPEG-4/MJPEG
録画スケジュール		曜日指定、日付指定、各 Ch 別時間指定
動体検知		30 × 44 ブロック 感度: 100 段階
遠隔制御		ライブ表示、記録映像表示、設定変更 (一部除く)、映像データコピー