

【スペック】

項目		仕様
基本構成	マザーボード	産業用 CPU ボード
	CPU	Power PC 440EP
	メモリー	1GByte
	ストレージ(映像保存用)	750GByte×2(SATA)
	ストレージ(OS 用)	シリコンストレージ
	電源	DC12V5A 専用アダプターより供給
	OS	Linux
映像入力	入力	NTSC×8 チャンネル
	録画解像度	720*480、640*480、640*240、320*240
	コーデック	MPEG-4
	コーデック方式	ハードウェア
	フレームレート	MAX30FPS(TOTAL 240FPS)
	コネクタ形状	BNC
	録画時間	25 日間(615 時間) ※2FPS の場合(CIF 高画質)
音声入力	入力	モノラル×8 チャンネル
	コーデック	G.711
	ビットレート	13kbps
	コネクタ形状	RCA
	録音時間	25 日間(615 時間) ※2FPS の場合(CIF 高画質)
音声出力	出力	モノラル×1 チャンネル
	コネクタ形状	RCA
カメラ制御	インタフェース	RS-485
	ポート数	1 ポート
	コネクタ形状	プッシュターミナル
IO 入出力	インタフェース	IEEE 1284 互換
	センサー入力	8 ポート
	センサー出力	8 ポート
	コネクタ形状	D-sub 15 ピン× 2
ネットワーク	インタフェース	100BASE-TX
	コネクタ形状	RJ-45
その他インタフェース	メンテナンス用	マウス、VGA、USB2.0×2
その他特記事項		ファンレス
		スリットレス
躯体サイズ	高さ	130mm
	幅	350mm
	奥行き	300mm